

Boudins de fibres de coco maintenues par un filet de cordelettes coco ou synthétiques.

Les fascines coco sont utilisées en protection du pied de berge pour la restauration et valorisation des cours d'eau et des canaux. Elles protègent la berge de l'impact des vagues et du battillage tout en permettant sa végétalisation.

2 types de filets différents fonction de la vocation du produit :

- Fascine avec filet coco pour une solution 100% biodégradable
- Fascine avec filet synthétique pour un maintien à long terme de la fascine

Fascines coco standard				
Nom produit	CL20PP	CL30PP	CL40PP	CL50PP
Type de fibres	Coco			
Composition des fibres	100 %			
Diamètre de la fascine	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm
Longueur	3-6 m	2-5 m	3 à 4 m	3 m
Poids par metre	5 kg	8 kg	15 kg	25 kg
Type de filet de maintien	Synthétique en PP			
Maille du filet de maintien	5 x 5 cm			
Résistance à la traction	0,84 kN/maille			
Stabilité aux UV	App. 250 kly			

Fascines coco HD (Haute Densité)				
Nom produit	CL20PP-HD	CL30PP-HD	CL40PP-HD	CL50PP-HD
Type de fibres	Coco			
Composition des fibres	100 %			
Diamètre de la fascine	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm
Longueur	3-6 m	2-5 m	3 à 4 m	3 m
Poids par metre	6-7 kg	10 kg	18 kg	25 kg
Type de filet de maintien	Synthétique en PP			
Maille du filet de maintien	5 x 5 cm			
Résistance à la traction	0,84 kN/maille			
Stabilité aux UV	App. 250 kly			

Fascine coco carrée	
Nom produit	CL40PP
Type de fibres	Coco
Composition des fibres	100 %
Section de la fascine	40 x 40 cm
Longueur	3 à 4 m
Poids par metre	23 kg
Type de filet de maintien	Synthétique en PP
Maille du filet de maintien	5 x 5 cm
Résistance à la traction	0,84 kN/maille
Stabilité aux UV	App. 250 kly

Les données présentées ici sont à notre meilleure connaissance, correctes et exactes. GREENFIX ne peut garantir ses produits que dans le cadre d'un accord écrit avec des conditions spécifiques et détaillées puisque la manière de manipuler, d'utiliser et d'installer le produit n'est pas sous notre contrôle.

Nous ne pouvons pas garantir la performance de nos produits dans la mesure où des paramètres variables et incontrôlables peuvent affecter leur efficacité : conditions de sol, modalités de mise en œuvre, évènement climatique exceptionnel... Nous ne pourrions pas être tenu responsables pour les dommages ou pertes, directs ou indirects suivant la mise en place de produits de la gamme Greenfix pour les raisons décrites préalablement.

Le copyright des documents GREENFIX est réservé à SOILTEC GmbH. La copie ou l'utilisation partielle ou complète des informations contenues dans ce document est strictement interdite sans autorisation préalable de SOILTEC GmbH, Allemagne.

Greenfix est une marque Soiltec distribuée par :